

Aceite para Transmisión

DESCRIPCIÓN

Es un aceite para Transmisiones formulado con aceites básicos minerales de alta calidad y aditivos antiespumantes y antifriccionantes que les proporcionan características adecuadas para desempeñarse en transmisiones que requieran servicio API GL-1.

APLICACIONES

Se recomienda para usarse en transmisiones manuales de automóviles, camionetas y camiones de servicio ligero a moderado donde se especifique uso de aceite para Transmisión Std con categoría de Servicio API GL1.

BENEFICIOS

- Resistencia a la formación de espuma.
- Repelencia a la emulsión de agua.
- Alto Índice de Viscosidad.
- Tecnología Antifricción.
- Resistencia a la Oxidación.

PRESENTACIONES



Caja 12 / 946 mL
Caja 4 / 5 L
Cubeta 19 L
Tambor 208 L
Tote 1000 L

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado SAE	SAE J306	250
Clasificación API		GL1
Color	ASTM D1500	4.0
Densidad @20°C, g/ml	ASTM D4052	.89
Temperatura de Inflamación COC, °C, mín	ASTM D92	250
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	ASTM D445	45
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	660
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	113
Resistencia Formación Herrumbre	ASTM D892	PASA
Secuencia I,II,III		20/0,50/0,20/0

