

## Aceite Multigrado para Motor 4 TIEMPOS

### DESCRIPCIÓN

Es un aceite de alta calidad para motocicletas a 4 Tiempos donde la lubricación se hace simultánea al motor y transmisión, formulado con básicos parafínicos refinados y con mejoradores de índice de viscosidad; contiene además un paquete de aditivos balanceado, que le imparten al aceite alta capacidad para reducir el desgaste, controlar los depósitos y la formación de lodos.

### APLICACIONES

Recomendado para los motocicletas que requieren especificación API SL y JASO MA2.

### BENEFICIOS

- Excelente característica detergente y dispersante.
- Adicionado con aditivo Antifriccionante para dar mayor vida útil al motor y transmisión.
- Excelente fluidez en frío y rápido calentamiento al arranque.
- Excelente potencia.

### PRESENTACIONES



Caja 12 / 946 mL  
Caja 4 / 5 L  
Cubeta 19 L  
Tambor 208 L  
Tote 1000 L

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado SAE	SAE J300	20W-50
Clasificación API		SL
Color	ASTM D1500	3.0
Densidad @20°C, g/ml	ASTM D4052	.88
Temperatura de Inflamación COC, °C, mín	ASTM D92	230
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	ASTM D445	19.84
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	175
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	130
Temperatura mínima de fluidez, °C	ASTM D97	-27
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	8

